

| リターン側ガイドローラ TRS型 |              |       |     |    |    |     |     |     |       |         |
|------------------|--------------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|---------|
| ベルト幅             | 型式           | D     | I   | G  | h  | H   | n   | B   | a×b   | 重量 (Kg) |
| 400～600          | ITRS-40～60   | 76.3  | 120 | 40 | 59 | 165 | 160 | 210 | 15×25 | 3       |
| 750～900          | ITRS-75～90   | 89.1  | 150 | 35 | 47 | 195 | 160 | 210 | 15×25 | 4       |
| 1050～1200        | ITRS-100～120 | 89.1  | 150 | 35 | 54 | 195 | 160 | 210 | 15×25 | 4       |
| 1400～2000        | ITRS-140～200 | 114.3 | 180 | 42 | 70 | 239 | 210 | 260 | 19×32 | 7       |

| キャリア側ガイドローラ TCS型 |                   |       |     |    |   |       |       |       |       |       |         |     |
|------------------|-------------------|-------|-----|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| ベルト幅             | 型式                | D     | I   | T  | t | H1    |       | H2    |       | a×b   | 重量 (Kg) |     |
|                  |                   |       |     |    |   | a=20° | a=30° | a=20° | a=30° |       | 20°     | 30° |
| 400～500          | ITCS-00° -40～50   | 76.3  | 120 | 50 | 6 | 106   | 90    | 72    | 132   | 15×25 | 3       | 3   |
| 600              | ITCS-00° -60      | 76.3  | 120 | 50 | 6 | 106   | 97    | 102   | 163   | 15×25 | 3       | 3   |
| 700～800          | ITCS-00° -70～80   | 89.1  | 150 | 50 | 6 | 145   | 114   | 94    | 190   | 15×25 | 3       | 4   |
| 900～1000         | ITCS-00° -90～100  | 89.1  | 150 | 50 | 6 | 154   | 126   | 104   | 205   | 15×25 | 4       | 4   |
| 1050～1200        | ITCS-00° -105～120 | 89.1  | 150 | 50 | 6 | 185   | 170   | 140   | 285   | 15×25 | 4       | 4   |
| 1400             | ITCS-00° -140     | 114.3 | 180 | 65 | 9 | 123   | 166   | 302   | 355   | 19×32 | 6       | 6   |
| 1600             | ITCS-00° -160     | 114.3 | 180 | 65 | 9 | 80    | 191   | 368   | 348   | 19×32 | 6       | 7   |

| フラット用ガイドローラ TFCS型 |               |       |     |      |     |   |    |    |     |     |    |     |       |         |
|-------------------|---------------|-------|-----|------|-----|---|----|----|-----|-----|----|-----|-------|---------|
| ベルト幅              | 型式            | D     | I   | d    | H   | t | G  | h  | n   | B   | E  | T   | a×b   | 重量 (Kg) |
| 400～600           | ITFCS-40～60   | 76.3  | 120 | 27.2 | 74  | 6 | 40 | 60 | 100 | 160 | 25 | 90  | 15×25 | 3       |
| 750～900           | ITFCS-75      | 76.3  | 120 | 27.2 | 86  | 6 | 40 | 60 | 100 | 160 | 25 | 90  | 15×25 | 3       |
| 1050～1200         | ITFCS-90      | 89.1  | 150 | 27.2 | 121 | 6 | 40 | 60 | 100 | 160 | 25 | 90  | 15×25 | 3       |
| 1400～2000         | ITFCS-105～120 | 89.1  | 150 | 27.2 | 164 | 6 | 40 | 75 | 100 | 160 | 25 | 90  | 15×25 | 3       |
| 1050～1200         | ITFCS-140～160 | 114.3 | 180 | 40   | 229 | 9 | 40 | 90 | 140 | 200 | 30 | 100 | 19×32 | 8       |
| 1400～2000         | ITFCS-180～200 | 114.3 | 180 | 40   | 259 | 9 | 40 | 90 | 140 | 200 | 30 | 100 | 19×32 | 8       |