

ソフトドライブローラコンベヤ													
ローラ径	型式	駆動 型式/方式	ローラ寸法	ローラ幅 (W)	ピッチ (P)	フレーム仕様	最大機長	機幅	最低機高 (H)	搬送能力 (Kg/m)	搬送速度 V	モーター出力 (Kw)	素材
			(外径×肉厚×軸径)				(L)				(m/min)		
Φ42	ISDR 4212	丸ベルト駆動	Φ42.7×1.4×Φ12メッキ付	400～800	50・75・100	[90×30×2.3	3,000	ローラ幅 (W)+75	320	最大50	最大30	0.2・0.4・0.75	スチール製
Φ48	ISDR 4812	丸ベルト駆動	Φ48.6×2.3×Φ12メッキ付	400～800	75・100・150	[90×30×2.3	3,000	ローラ幅 (W)+75	320	最大50	最大30	0.2・0.4・0.75	スチール製
Φ57	ISDR 5712	丸ベルト駆動	Φ57.2×2.1×Φ12メッキ付	400～1000	75・100・150	[90×30×2.3	3,000	ローラ幅 (W)+75	320	最大50	最大30	0.2・0.4・0.75	スチール製

ソフトドライブローラコンベヤ テーパーローラコンベヤ														
ローラ径	型式		駆動方式	ローラ寸法	ローラ幅 (W)	ピッチ (P)	フレーム仕様	カーブ内R×角度	機幅	機高 (H)	搬送能力 (Kg/台)	搬送速度 V	モーター出力 (Kw)	素材
				(外径×肉厚×軸径)								(m/min)		
テーパー ローラ	ISDR 425	R12	丸ベルト駆動	小径φ42.7×φ12メッキ付	300～600	75・100・150	[90×30×3.2	500 (90° 60° 45°)	ローラ幅 (W)+75	100	最大50	最大30	連動	スチール製
テーパー ローラ	ISDR 429	R12	丸ベルト駆動	小径φ42.7×φ12メッキ付	400～800	75・100・150	[90×30×3.2	900 (90° 60° 45°)	ローラ幅 (W)+75	100	最大50	最大30	連動	スチール製
テーパー ローラ	ISDR 4212	R12	丸ベルト駆動	小径φ42.7×φ12メッキ付	800～1200	75・100・150	[90×30×3.2	1200 (90° 60° 45°)	ローラ幅 (W)+75	100	最大50	最大30	連動	スチール製