

ローラコンベヤ											
ローラ径	型式			ローラ径 (Φ)	軸径 (Φ)	フレーム仕様	機長	ローラ幅	ローラ間隔	カーブ内	素材・備考
				×肉厚 (t)	×肉厚 (t)	機高 (H)	L	W	P	R	
φ 48	IGR-	4816	P	48.6×1.6	11.8×1.2 パイプ半月	[90×30×2.3 96	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	50・75 100・150	900 90° 60° 45° 30°	スチール製
φ 48	IGR-	4823	J	48.6×2.3	11.8×1.2 パイプ半月	[90×30×2.3 96	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	50・75 100・150	900 90° 60° 45° 30°	スチール製
φ 50	IGR-	5016	P	50.8×11.6	11.8×1.2 パイプ半月	[90×30×2.3 97	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	55・75 100・150	900 90° 60° 45° 30°	スチール製
φ 57	IGR-	5714	P	57.2×1.4	11.8×1.2 パイプ半月	[90×30×2.3 100	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	60・75・100 150・200	900 90° 60° 45° 30°	スチール製
φ 57	IGR-	5721	P	57.2×2.1	11.8×1.2 パイプ半月	[90×30×2.3 100	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	60・75・100 150・200	900 90° 60° 45° 30°	スチール製
φ 57	IGR-	5726	G	57.2×2.6	11.9 丸棒半月	[90×30×3.2 100	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	60・75・100 150・200	900 90° 60° 45° 30°	スチール製
φ 57	IGR	5726-	17G	57.2×2.6	16.9 丸棒半月	[90×30×4.5 100	1000・1500 2000・3000	100～1000 フリーサイズ可	60・75・100 150・200	900 90° 60° 45° 30°	スチール製